

Vintage Chalky Spray



371230



371238

371239

371237

371233



371236

371235

371232

371231



371234

371249

371248

371247

12345 Would you like to know more about the pictures? Search for the number on our website!



87878

87873

87875

Vintage Chalky Spray Paint **DIY** by Panduro

INSTRUCTIONS INSIDE



Instructions

UK/ VINTAGE CHALKY SPRAY PAINT

Water-based matt spray paint for wood, metal, plaster, terracotta, MDF and polystyrene for indoor and outdoor use. For example, use on small furniture, decorative objects and surfaces that are tough to reach with a brush.

Use protective paper/plastic – the spray mist will tend to spread. Preferably, work outdoors, but not in windy or cold weather conditions (not under +8°C).

METHOD: 1. Clean the surface with paint surface cleaner and let dry. 2. Remove any loose paint and spackle if needed. 3. Sand the surface with sandpaper until smooth, working in the same direction as the wood grain. 4. Shake the can before use (at least 1 minute). Spray from a distance of approx. 15-30 cm. 5. Preferably, spray several thin layers rather than one thick one (let dry for 30 minutes between coats). Spray cross-wise and slightly beyond the object when turning. 6. Turn the can upside down after use and spray until the nozzle is clean.

NO/ VINTAGE CHALKY SPRAY PAINT

Vannbasert helmatt spraymaling til tre, metall, gips, terrakotta, mdf og isopor, både til inne- og utendørs bruk. Til f.eks. små møbler, pyntegenstander og steder som er vanskelige å nå med pensel.

Bruk beskyttelsespapir/plast – spraytåken har en tendens til å spre seg. Arbeid gjerne utendørs, men ikke i vind eller kaldt vær (ikke under + 8 °C).

SLIK GJØR DU: 1. Vask flaten med malerens, la tørke. 2. Fjern evt. løs maling og sparkle ved behov. 3. Slip flaten jevn med sandpapir i treretningen. 4. Rist boksen før bruk (minst 1 min). Hold avstand (ca. 15-30 cm). 5. Spray tynt, heller flere lag enn ett tykt (la tørke 30 min mellom lagene). Spray på kryss og tvers, gjerne et stykke utenfor gjenstanden når du vender. 6. Snu boksen opp ned etter bruk og spray munnstykket

SE/ VINTAGE CHALKY SPRAY PAINT

Vattenburen helmatt sprayfärg för trä, metall, gips, terrakotta, mdf och styrolit, både för inom- och utomhus bruk. För t.ex. små möbler, prydnadsföremål och skrymman som är svåra att nå med pensel.

Använd skyddspapper/plast – spraydimman har en tendens att sprida sig. Arbeta gärna utomhus, men inte vid för blåsigt eller kallt väder (ej under + 8 °C).

SÅ HÄR GÖR DU: 1. Tvätta av ytan med målartvätt, låt torka. 2. Ta bort ev. lösa färgflakor och spackla vid behov. 3. Slipa ytan jämn med slippapper i samma riktning som träådringen. 4. Skaka burken före användning (minst 1 min). Håll avstånd (ca 15-30 cm). 5. Spraya tunt, hellre flera lager än ett tjockt (låt torka 30 min mellan varven). Spraya korsvis och gärna en bit utanför föremålet vid vändningarna. 6. Vänd upp och ned på burken efter användning och spraya rent munstycket.

DE/ VINTAGE CHALKY SPRAY PAINT

Wasserbasierte, stumpfmatte Sprühfarbe für Holz, Metall, Gips, Terrakotta, MDF und Styropor, für den Innen- und Außengebrauch. Z. B. für kleine Möbel, Dekoobjekte und Bereiche, die mit einem Pinsel nur schwer erreichbar sind.

Beim Arbeiten Schutzpapier/-folie verwenden, da sich der Sprühnebel leicht ausbreitet. Am besten im Freien arbeiten, sofern es nicht zu windig oder kalt ist (nicht unter +8 °C).

ANLEITUNG: 1. Oberfläche mit Anlauger reinigen und trocknen lassen. 2. Ggf. lose Farbreste entfernen und evtl. Unebenheiten verspachteln. 3. Oberfläche mit Sandpapier schön gleichmäßig schleifen, dabei in Richtung der Holzmaserung schleifen. 4. Dose vor Gebrauch schütteln (mind. 1 Min.). Auf einen Abstand von 15-30 cm achten. 5. Dünn auftragen, lieber mehrere Schichten als eine dicke (zwischen den Schichten 30 Min. trocknen lassen). Kreuzweise sprühen und beim Wenden am besten ein Stück über den Gegenstand hinaus sprühen. 6. Dose nach Gebrauch umdrehen und den Sprühkopf freisprühen.

DK /VINTAGE CHALKY SPRAY PAINT

Vandbaseret mat sprayfarve til træ, metal, gips, terrakotta, mdf og styropor, både til inden- og udendørsbrug. Til fx små møbler, pyntegenstande og områder, der er svære at komme til med en pensel.

Afdæk med beskyttelsespapir/plast – sprayfarven spreder sig. Brug helst farven udendørs, men undgå blæst og koldt vejr (ikke under + 8 °C).

SÅDAN GØR DU: 1. Vask overfladen med grundrens, lad tørre. 2. Løse farverester fjernes og evt. ujævnheder spartles. 3. Slib overfladen jævn med sandpapir i årenes retning. 4. Ryst sprayflasken før brug (mindst 1 min.) Spray med 15-30 cm afstand. 5. Spray tyndt, hellere flere lag end et tykt (lad tørre ca. 30 min. mellem hvert lag). Spray på kryds og tværs, gerne et stykke udenfor genstanden, når du skifter retning. 6. Vend bunden i vejret på sprayflasken efter brug, og tøm mundstykket.

NL /VINTAGE CHALKY SPRAY PAINT

Watergedragen, heelmatte spuitverf voor hout, metaal, gips, terracotta, mdf en piepschuim, voor gebruik binnen en buiten. Voor bijv. kleine meubels, siervoorwerpen en hoekjes waar je moeilijk met een kwast bij kunt.

Gebruik beschermpapier/plastic – de spuitnevel heeft de neiging zich te verspreiden. Werk gerust buitenshuis, maar niet bij erg winderig of koud weer (niet onder + 8 °C).

ZO GA JE TE WERK: 1. Maak het oppervlak schoon met verfreiniger en laat het drogen. 2. Verwijder evt. losse verfschilfers en plamuur zo nodig. 3. Schuur het oppervlak glad met schuurpapier, in dezelfde richting als de nerven in het hout. 4. Schud het blik voor gebruik (ten minste 1 min.). Houd afstand (ca. 15-30 cm). 5. Spuit meerdere dunne laagjes (liever dan één dikke) en laat deze tussendoor 30 min. drogen. Spuit kruislings en bij de keerpunten bij voorkeur een stukje buiten het voorwerp. 6. Keer het blik na gebruik ondersteboven en spuit het mondstuk schoon.

You need this



101952



101666



101948



102047



101979



102046



101961



101960



102090



102106



88221

87874



Panduro
HOBBY
www.pandurohobby.com