



Q92231

# Babynest

## Slik gjør du:

Legg stoffet rette mot rette og tegn av mønsteret på stoffet etter målene på malen. Legg til 1 cm sømmonn og klipp ut. Klipp ut en kanal i ensfarget stoff, 2,10 m x 4 cm. Brett inn endene ca. 2 cm og sy langs kanten.

Press kanalen på midten (på lengden) og nål den fast mellom lagene (fra x til x). Sy langs ytterkanten, rundt fra 1 til 2.

Vreng babynestet og press. Sy gjennom begge lagene fra rettsiden fra 3 til 4 langs den blå linjen.

Det er nå en ca. 15 cm åpning på hver side (det gjør det lettere å stappe).

Fest anorakksnoren med en sikkerhetsnål i den ene enden. Træ den gjennom kanalen. Ta bort sikkerhetsnålen og knyt en løs knute i hver ende. Det skal senere settes på en snorstopper.

Stapp i fyllet fra toppen og ned, hele veien ned i "tippene".

Sy igjen langs den stiplede blå linjen fra 3 til 1 og fra 4 til 2.

Klipp ut fiberfilt ca. 32 x 70 cm. (det er bedre å klippe bort litt hvis den blir for stor)

Legg fiberfilten i bunnen, brett inn sømmonnet i enden og sy en søm 0,5 cm fra kanten.

Træ en snorstopper på anorakksnoren og dra sammen slik at den stappede kanten bøyes opp.

Vi har også sydd et lite ekstra lag av plastbelagt frotté som beskyttelse i babynestet. Dette er lett å putte i vaskemaskinen dersom det skulle skje et uhell.

Klipp ut en bit plastbelagt frotté 34 x 72 cm og en bit bomullsstoff 34 x 72 cm.

Klipp hjørnene slik at de får samme bue som bunnen i babynestet.

Legg rette mot rette og sy med 1 cm sømmonn. La det være en ca. 15 cm stor åpning i siden. Vreng og press.

Sy en stikning ca. 0,5 cm inn fra kanten.

## Du behøver:

Mønstrete stoff: 2 biter 65 x 105 cm,  
1 bit: 34 x 72 cm  
Ensfarget stoff: 2,10 m x 4 cm  
Anorakksnor 2,5 m  
Snorstopper  
Plastbelagt frotté 32 x 72 cm  
Fyllvatt 450 g  
Fiberfilt ca. 32 x 70 cm  
Sytråd

